

主要功能及特点



- 多种报警音调可供选择。
- 报警声音清晰响亮。
- 使用方式简单,可长时间连续工作。
- •工作性能稳定可靠。











主要技术参数



电气参数

•						
工作电压		AC220V/DC24V(特殊电压可定制)				
电源频率		50Hz~60Hz	额定功率	10W		
声	级	106dB	喇叭阻抗	8Ω /16Ω		
音	调	A/B/E/D/语音(特殊音	A/B/E/D/语音(特殊音调或语音可定制)			

其他参数

工作温度	-30°C ∼ +70°C	环境湿度	10%-95%(不结露)
防护等级	IP65	参考重量	1.6kg
材 质	工程塑料		

应用领域

应用于工程机械(行车、履带吊、轮胎吊等)、港口机械(门吊、桥吊等)等起重设备。





上海正域自动化设备有限公司 电话: +86 021-37529125 传真: +86 021-37529135 网址: www.Shanghaizhengyu.com

地址: 上海市嘉定区汇贤路758号3号楼 邮编: 201806

安装尺寸图







尺寸图(单位:mm)

注意事项

- 当工作电源接通后,报警器开始发出报敬声音。
- 如不工作或不正常工作请检查电源线路是否正常。



- 使用过程中外壳发热系正常现象。
- 喇叭口不允许朝上安装。
- 如有疑问请与厂方联系。

上海正域自动化设备有限公司 电话: +86 021-37529125 传真: +86 021-37529135 网址: www.Shanghaizhengyu.com

地址: 上海市嘉定区汇贤路758号3号楼 邮编: 201806